

PRODUCT LIST
Polyamide Type

품명	아민가	점도	PHR	용제	비고
D-035	350±30	200 ~ 600	35		Polyamidoamine 실란트, 건설, 몰탈 용도
D-140	385±15	9000 ~ 15000	54		Polyamide 접착제, 라이닝, 코팅 용도
D-220	220±20	50000 ~ 70000*	95		Polyamide 접착제, 라이닝, 코팅 용도
D-300	300±20	8000 ~ 12000*	66		Polyamide 접착제, 라이닝, 코팅 용도
D-310	310±30	2500 ~ 4500	57		Polyamide 접착제, 라이닝, 코팅 용도
D-330(K)	330±30	500 ~ 1000	50		Polyamidoamine 실란트, 건설, 몰탈 용도
D-220H-70X	154±14	500 ~ 1300	35~40**	Xylene	Polyamide solution 보존 코팅, 해양 코팅, 바닥재 코팅 용도
D-110NX-65	100±20	Z2 ~ Z4***	80**	Xylene/ n-BuOH	Polyamide solution 보존 코팅, 해양 코팅, 바닥재 코팅 용도
D-240IX70	135±15	3000 ~ 7000	50**	Xylene/ ISO-butanol	Polyamide adduct 고기능성 보존 코팅, 해양 코팅, 바닥재 코팅
D-120IX60	125±15	Z1 ~ Z3***	75**	Xylene/ IPA	Polyamide adduct 고기능성 보존 코팅, 해양 코팅, 바닥재 코팅

* : 점도 측정 구간 40°C (기본 점도 = 25°C)
 ** : PHR, EEW = 500 (기본 PHR, EEW = 190)
 *** : 점도 측정방법 = G-Hold